

Elektronisk binärutgång

ELKTR. BINÄRUTG ES/S8.1.2.1 8K

Typ: ES/S8.1.2.1
E-nr: 1738003
GTIN: 4016779672078



För styrning av termoelektrisk och motordrivna enheter i värme / kylsystem.



Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2CDG110059R0011
-------------	-----------------

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8



Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	230 W
Uteffekt:	230 W
För kapacitiv last:	Nej
Max. antal omkopplarkontakter:	8
Max. omkopplingsström:	1 A
Märkström:	1 A
Nominell driftspänning:	24...230 V
Olika faser kan anslutas:	Ja
Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm
Kan byggas ut med moduler:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20