

Utgångsenhet KNX

Fan Coil kontroller PWM, 3 steg

Typ: FCC/S1.1.1.1

E-nr: 1739447

GTIN: 4016779011426

IP20



För styrning av fan coil enheter. Via två elektroniska utgångar kan två termoelektriska eller en motordriven ventil för värme och kylning. För fläkt styrningen har enheten tre relä utgångar, 3 steg. En relä utgång växlar en extra belastning på upp till 16 A, såsom extra uppvärmning. Över 4 ingångar kan rumsstatus detekteras och övervakas (Användning för fönster kontakt, dagg punkts sensor, nivå givare eller temperatur givare). Det är också möjligt att ansluta en analog rumskontrollenhet (SAR/A eller SAF/A) till ingångarna på enheten. Enheten har en integrerad RTC för styrning av rumstemperaturen, som kan användas direkt för att styra enhetens utgångar. Enheten har stöd för ABB i-Bus Tool för avancerad diagnostik och förbättrad idrifttagning.

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2CDG110210R0011
-------------	-----------------

Packning

Förpackning:	1
--------------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen



Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	6
Korrekturvariabel konstant:	Ja
Korrekturvariabel v�xlar:	Ja
Ventilskyddsfunktion:	Ja
Manuell omkopplare:	Ja
Antal ing�ngar digitala:	4
Antal utg�ngar:	5
Kapslingsklass (IP):	IP20