

# Utgångsenhet KNX

KOMBI AKTOR 8K 230V 10A

Typ: SAH/S8.10.7.1

E-nr: 1739885

GTIN: 4016779066815

IP20



Den kompakta 10A kombiaktorn har 8 oberoende utgångar (ej elektromekaniskt sammankopplade). Utgångarna kan användas individuellt via ABB i-bus® KNX för omkoppling av elektriska laster eller parvis för styrning av 230 V AC jalousier eller markiser. Enheten har en manuell styrning, som också kan inaktiveras. Via manuell manövrering kan utgångarna manuellt köras och växlings- eller körstatus visas. Enheten drivs av busspänning och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

## Teknisk specifikation

### Allmän information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Produkt ID: | 2CDG110247R0011 |
|-------------|-----------------|

### Packning

|              |    |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1  |
| Enhet:       | st |

### ETIM Data

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Bussystem EIB/KNX:       | Ja  |
| Bussystem KNX-radio:     | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON:           | Nej |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Bussystem Powernet:                       | Nej                    |
| Bussystem övriga:                         | Ingen                  |
| Dubbelriktad radiofrekvens:               | Nej                    |
| Monteringsmetod:                          | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum:             | 4                      |
| Manuell styrning/handaktivering:          | Ja                     |
| Med LED-indikering:                       | Ja                     |
| Max. omkopplingseffekt:                   | 1200 W                 |
| Uteffekt:                                 | 1200 W                 |
| För kapacitiv last:                       | Nej                    |
| Max. antal omkopplarkontakter:            | 8                      |
| Max. omkopplingsström:                    | 10 A                   |
| Märkström:                                | 10 A                   |
| Nominell driftspänning:                   | 230 V                  |
| Olika faser kan anslutas:                 | Ja                     |
| Bussanslutning ingår:                     | Nej                    |
| Avtagbar bussmodul:                       | Nej                    |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 64.5 mm                |
| Kan byggas ut med moduler:                | Nej                    |
| Kapslingsklass (IP):                      | IP20                   |