

# Gateway KNX-DALI

DG/S1.64.5.1 DALI Gateway Premium, 1-Kanal

Typ: DG/S1.64.5.1

E-nr: 1739866

GTIN: 4016779067201

IP20



För styrning av DALI enheter via ABB i-bus® KNX. En DALI-utgång för upp till 64 DALI enheter. DALI-strömförsörjning är integrerad. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI enhet (64), med belysningsgrupper (16), tillsammans i sändning eller per scener (16). DALI enheter typ DT2 (fristående nödkonverterare enligt EN 62386-202) och typ DT8 (färgtemperatur Tc / inställbar vit enligt EN 62386-209) stöds. Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Med hjälp av KNX- och DT2-omvandlare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utföras, testresultaten överförs tillbaka till KNX. Med DT8 enheter är Dim2Warm, HCL, inställning och dim färgtemperatur möjlig. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. Status kan skickas. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI adresser eller grupptilldelning finns ett separat programverktyg tillgängligt. ABB i-bus Tool.

## Teknisk specifikation

### Allmän information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Produkt ID: | 2CDG110273R0011 |
|-------------|-----------------|

### Packning

|              |    |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1  |
| Enhet:       | st |



ETIM Data

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX:             | Ja                     |
| Bussystem radiofrekvens:       | Nej                    |
| Dubbelriktad radiofrekvens:    | Nej                    |
| Monteringsmetod:               | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulumellanrum: | 4                      |
| Demonteringsskydd:             | Nej                    |
| Kan uppdateras:                | Ja                     |
| Beroende av leverantör:        | Nej                    |
| Visualisering:                 | Nej                    |
| Web-Server:                    | Nej                    |
| Radiogränssnitt:               | Nej                    |
| Infraröd-gränssnitt:           | Nej                    |
| Kapslingsklass (IP):           | IP20                   |