

# Dvärgbrytare

3-polig C-karakteristik 63A

Typ: S203-C63

E-nr: 2100612

GTIN: 4016779551076

IP20



Dvärgbrytare S203-C63 märkström 63A 3-pol utlösningsskarakteristik C  
brytförmåga 6kA

## Teknisk specifikation

### Allmän information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Produkt ID: | 2CDS253001R0634 |
|-------------|-----------------|

### Packning

|              |     |
|--------------|-----|
| Förpackning: | 1/1 |
| Enhet:       | st  |

### ETIM Data

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Inbyggnadsdjup:                     | 69 mm |
| Utlösningsskarakteristik:           | C     |
| Antal poler (totalt):               | 3     |
| Antal avsäkrade poler:              | 3     |
| Märkström:                          | 63 A  |
| Märkspänning:                       | 400 V |
| Nominell isolationsspänning:        | 440 V |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp: | 4 kV  |
| Spänningstyp:                       | AC/DC |



|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 400 V:    | 6 kA                      |
| Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 230 V: | 20 kA                     |
| Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 400 V: | 10 kA                     |
| Frekvensområde:                                         | 50...60 Hz                |
| Förlusteffekt:                                          | 14.4 W                    |
| Strömbegränsningsklass:                                 | 3                         |
| Infälld montering:                                      | Nej                       |
| Parallell omkoppling neutralledare:                     | Nej                       |
| Överspänningskategori:                                  | 3                         |
| Föroreningsgrad:                                        | 3                         |
| Tillsatsanordningar möjliga:                            | Ja                        |
| Bredd i antal modulmellanrum:                           | 3                         |
| Kapslingsklass (IP):                                    | IP20                      |
| Omgivningstemperatur under drift:                       | -25...55 °C               |
| Anslutningsbar ledararea mångtrådig:                    | 0.75...25 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsbar ledararea entrådigt:                     | 0.75...35 mm <sup>2</sup> |
| Explosionssäker:                                        | Nej                       |