

Dimmeraktor 6x210W RLC, DIN

Dimmeraktor 6-kanal

Typ: DA/M.6.210.2.1

E-nr: 1701286

GTIN: 4011395252031

IP20



6-kanals universaldimmeraktor för styrning av LED (2-80VA), glödlampor, 210 V halogenlampor, lågspänning halogenlampor, konventionella eller elektroniska transformatorer samt dimbara energisnåla halogenlampor. Också för dimbara Retrofit-LEDs (LEDi) då 2-80VA.

Kanalerna kan parallellkopplas för ökad belastning.

Utgångarna kan kopplas parallellt och känner automatiskt den anslutna lasten.

Driftläget kan väljas manuellt.

Statusindikering av kanalerna med lysdioder. 8 moduler

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2CKA006220A0731
-------------	-----------------

Packning

Förpackning:	1/10
--------------	------

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej



Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Modell/Utförande:	Manöverdon för ljusdämpning
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8
Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Antal utgångar:	6
Typ av last:	Universal
Spänningsområde:	110...230 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	58 mm