

# Elmätare B24

3-fas, trafomätare 6A 230/400VAC, MID,  
M-bus, 4Q-mätare

Typ: B24 353-100

E-nr: 0900050

GTIN: 7392696001847

IP20



Fyrkvadrantsmätare dvs. mäter importerad och exporterad energi samt andel aktiv och reaktiv energi. Har även dubbla register där det ena är nollställbart, för exempelvis mätning av vissa perioder. Mätaren har två utgångar och två ingångar för exempelvis mätning av pulser från en extern mätare, t.ex. en flödesmätare.

## Teknisk specifikation

### Allmän information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Produkt ID: | 2CMA100184R1000 |
|-------------|-----------------|

### Packning

|              |    |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1  |
| Enhet:       | st |

### ETIM Data

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Typ av räknare:    | Elektronisk |
| Märkström (In):    | 6 A         |
| Max ström (Imax):  | 6 A         |
| Effektförbrukning: | 0.721 W     |
| Noggrannhetsklass: | C           |
| Polutförande:      | Fyrledare   |



|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tariffmodell:                        | Flerledad tariff              |
| Tariffkontroll:                      | Extern                        |
| Mättyp belastningsprofil:            | Nej                           |
| Återgångsspärr:                      | Ja                            |
| Kalibrerad:                          | Ja                            |
| Godkännande:                         | Instruktion för mätinstrument |
| Pulsresultat:                        | Elektrisk                     |
| Pulstyp:                             | S0                            |
| Typ av indikering:                   | Digital                       |
| Monteringsmetod:                     | DRA (DIN-rail adapter)        |
| Bredd i antal modulumellanrum:       | 4                             |
| Bredd:                               | 70 mm                         |
| Djup:                                | 65 mm                         |
| Höjd:                                | 26.5 mm                       |
| Typ av gränssnitt:                   | M-Bus                         |
| EEC40-signatur:                      | Nej                           |
| Med spärrkod:                        | Nej                           |
| Antal positioner totalt i räkneverk: | 7                             |
| Kapslingsklass (IP):                 | IP20                          |