

Takdosa / Fördelningsdosa Djup 73mm

Extra stor diameter Ø 93mm, För
ingjutning eller montage i skivmaterial


Typ: AU8.73

E-nr: 1422012

GTIN: 6438199000435



På sidorna av fördelningsdosa AU8.73 finns åtta fasta stutsar försedda med låsfjädrar för Ø 20. Skruvavstånd 78mm. Det går att ansluta fyra lösstutsar till dosans sidor och fyra möjligheter för bottenstutsar. Dosans höjd är 73mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C). Max antal ledare 40 st.



Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2TKA003967G1
-------------	--------------

Packning

Förpackning:	40
Enhet:	st

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Kabelkopplingsdosa
Modell/Utförande:	Enkel

Utrustad med roterande ring:	Nej
Kopplingsbar:	Nej
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	94 mm
Längd:	135 mm
Bredd:	135 mm
Djup:	135 mm
Invändigt djup:	69 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Nej
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen

Produktblad

Extra stor diameter Ø 93mm, För ingjutning eller montage i skivmaterial

